

BÉNÉFICES

POSE FACILE ET RAPIDE

Technologie d'assemblage éprouvée issue du monde du parquet stratifié

- Sans colle
- Découpe au cutter

DÉPOSE FACILE

Lames faciles à déposer, en un seul geste, pour changer tout ou partie du sol (ex : fin de location)

REALISME

Surface texturée et mate

IDÉAL EN RÉNOVATION

Épaisseur 3,4 mm : évite le rabotage des portes

ADAPTÉ AUX PIÈCES HUMIDES

Étanche et antidérapant

ENTRETIEN FACILE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Entretien à l'eau savonneuse ou détergent neutre



CARACTÉRISTIQUES



		Lames	Dalles
ÉPAISSEUR	mm	3,4	3,4
COUCHE USURE	mm	0,2	0,2
POIDS	g/m ²	6782	6782
DIMENSIONS	cm	93,5 x 14,9	30,7 x 60
COLISAGE	m ²	1,95	1,84
NOMBRE LAMES ou DALLES / BOÎTE	Lames / Dalles	14	10
SURFACE		Vernis	Vernis
CLASSEMENT EUROPÉEN	Classe	22	22
RÉACTION AU FEU	Classe	BfLS1	BfLS1
ISOLATION ACOUSTIQUE	dB	5	5
ÉTANCHÉITÉ		Compatible pièces humides	
GARANTIE USAGE DOMESTIQUE*	an	11	11

* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.fr

CONSEILS DE POSE

- **OUTILS NÉCESSAIRES** : 1 règle, 1 cutter, 1 mètre, 1 maillet, 1 cale de frappe, 1 tire lame
- **Vérifier** toujours le numéro de bain du produit
- **Stockez** les lames déballées à plat dans la pièce 24h avant la pose, face vers le haut
- **N'utilisez pas** de sous couche
- **Température ambiante** recommandée pendant la pose : entre 15°C et 28°C (20°C idéalement)
- **Amplitude thermique** acceptée après la pose : 15°C mini à 30°C maxi. Au delà, collage en plein des lames

TOLÉRANCE SUPPORT	Tolérance planéité Tolérance désaffleurl	≤ 5 mm sous une règle de 2 m Non Ragréage
POSE POSSIBLE SELON SUPPORT*	Sur moquette Sur carrelage sans joint (type granito) Sur carrelage avec joint Sur stratifié Sur béton Sur PVC (compact) Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face	Non Ragréage Oui Non Ragréage ou lissage des joints Non Retirer le support Oui Oui Non
PLANCHER CHAUFFANT	> 28°C < 28°C Réversible Chape anhydrite	Non Oui Oui Oui
TEMPS DE POSE ESTIMÉ	Pour une pièce de 12 m ² Pour une pièce > 12 m ²	3h 8 m ² /heure
EXPOSITION	Véranda Velux	Non Oui Si collage en plein

* Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet

ENVIRONNEMENT



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Pose sans colle

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- Entretien à l'eau savonneuse

