




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			Diamalite	Grain/Diam Grain
DESCRIPTION				
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm		2.60
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm		0.25
Poids : Masse surfacique	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	1500	1725
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381 (EN 426)	m		2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341 (EN 426)	ml		± 30
CLASSIFICATION				
Norme / Spécification produit	-	-		EN ISO 26986
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	classe		22
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB		19
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe		A
Réaction au feu - Classification - Support bois pose collée	EN 13501-1	classe		C _{ff} -s1
Glissance (à l'humide) : Plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	-	R10
PERFORMANCES				
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe		T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999 (EN 434)	%		0.05
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm		0.25
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm		< 0.35
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)		0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré		> 6
Traitement de surface	-	-	Diamalite	Pureclean
Garantie		ans		10
ENVIRONNEMENT				
TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³		< 100
Norme Française	-	-		A+
Floorscore	-	-		OK
MARQUAGE CE				
	EN 14041			

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles (VOC) dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Emission COV A+

ENVIRONNEMENT

- ISO14001
- Entretien à l'eau savonneuse