



Couche d'usure en vinyle transparent

Couche vinyle compacte imprimée

Couche stabilisatrice en vinyle, renforcée par une armature en fibres de verre

Couche de mousse supplémentaire pour un confort à la marche amélioré

MISE EN ŒUVRE

⚠ Nécéssité de préparation du support.

Le support doit être lisse, propre, sec, sain et plan.

Recommandations :

dérouler le revêtement 24 heures avant la pose.

Lors de la pose, la température du local ne doit pas être inférieure à 15°C.

Pose possible sur sols chauffants (jusqu'à 28°C).

Souder les joints (produit de traitement à froid) pour assurer une bonne étanchéité.

Pose collée : utiliser une colle émulsion acrylique simple encollage, à raison de 250g/m² environ. Utiliser une spatule crantée à fine dentelure.

ENTRETIEN

Entretien courant avec un aspirateur, un balai à franges ou une serpillière humide.

Nettoyage : à l'eau additionnée d'un détergent neutre, suivi d'un rinçage à l'eau claire.

Détachage : le White Spirit enlève quasiment toutes les taches. Ne pas utiliser de solvants.

Précautions : ne pas utiliser d'encaustique.

Éviter les embouts de pieds de meubles et les roulettes en caoutchouc, les remplacer par des embouts en plastique et des roulettes en polyamide.

Protéger les pieds de vos meubles cirés par une rondelle de feutre.

booster

CONFORTABLE
& ECONOMIQUE

POSE AVEC COLLE
ACRYLIQUE

TOUS USAGES