

# Fiche Technique CLICK COLLECTION

# PROJECT FLOORS

CLICK COLLECTION/30

CLICK COLLECTION/55

Type de revêtement selon ISO 10582	Hétérogène planches/ carreaux	
Nombre de coloris	24 planches / 8 carreaux	
Unité d'emballage/palette	1220x180 mm: 1,76 m <sup>2</sup> /84,48 m <sup>2</sup> 906x448 mm: 2,03 m <sup>2</sup> /68,99 m <sup>2</sup> 803x398 mm: 1,92 m <sup>2</sup> /57,54 m <sup>2</sup>	
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33
Epaisseur totale ISO 24346	5,0 mm	
Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Traitement de surface	oui/PU	
Bords chanfreinés	oui	
Poids total ISO 23997	10,28 kg/m <sup>2</sup>	10,40 kg/m <sup>2</sup>
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*	
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W	
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 28°C)	
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1	
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 kV	
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	9 db	
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/2	≥ 7	
Résistance du dispositif de blocage à la traction prEN ISO 10582, annexe D	côté long ≥ 4,5 kN/m, côté court ≥ 5,5 kN/m	
Résistance électrique EN 1081	> 10 <sup>12</sup>	
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant**	
Résistance au glissement	R10	
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz	

\* Valeur moyenne

\*\* Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 01/01/2020)

**Veuillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.**

