

WP PLANCHE COMFORT

3-Plis 11mm avec un parement d'env. 2,5 mm d'épaisseur
Dimensions : 1800 x 175 x 11 mm

Mise en œuvre :



Fonctionnalités :



PARQUET SANS ENTRETIEN : Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation



PARQUET SANTÉ : Régulation de l'ambiance climatique, avec des propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE : Par le collage à plein, réduction forte de la sonorité



Description Produits :

Classe d'usage :

Lieu de fabrication	Autriche
Epaisseur totale	11 mm
Parement	bois noble d'env. 2,5 mm d'épaisseur
Support	Latté en épicea sur quartier (cernes perpendiculaires)
Contrebalancement	Epicea déroulé
Usinage	Assemblage longitudinal „Double-Click“ avec le double verrouillage mécanique, verrouillage d'extrémités en bois massif
Humidité du bois	obtenu par long stockage et garantie par la qualité de séchage du bois (Siccité du bois 8 % ± 1 %)
Constituants	Env. 91% de matière première renouvelable, 8% d'eau de constitution et env. 1% de matières synthétiques
Plancher chauffant	Chêne et frêne de préférence, Weitzer Parkett préconise le collage en plein sur plancher chauffant.
Réaction au feu	C _{fl} -s1 pour finition ProActive+ (difficilement inflammable, en fonction du type de pose, D _{fl} -s1 pour finition ProVital finish (inflammable, en fonction de la mise en œuvre)
Résistance thermique :	0,085 m ² K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm ² (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	

Essences de bois/couleurs :

Chêne Havanne	23
Chêne,	23
Chêne Oyster,	23
Chêne Kaschmir	23
Chêne Savanne	23
Frêne Polaire	23



Finitions:



PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE“

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement selon ÖNORM C 2380.

Caractéristiques intelligentes :

Système Intelligent Double-Click breveté avec la force de verrouillage la plus élevée grâce à la mécanique du double verrouillage.

Verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement,

Classe d'usage : 23 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003

Mise en œuvre suivant DTU 51.11 – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009.

Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. Le produit est certifié PEFC à 70%, certification à 100 % sur demande,