

## **Instructions de pose de la sous-couche wineo silentCOMFORT**

Le système acoustique breveté à élasticité permanente wineo silentCOMFORT a été spécialement conçu pour la pose flottante (une face adhésive) sous les sols design wineo et le wineo 1000 à coller.

### **Principe**

La pose de sous-couche wineo silentCOMFORT impose le respect impératif des normes, directives et consignes applicables dans les pays concernés à la poste de revêtements de sol dits « élastiques ». Veuillez-vous conformer aux consignes de pose du fournisseur du revêtement.

### **Conditions sur chantier**

#### **Supports**

Les supports doivent en général être parfaitement secs, plans, propres, résistants, sans fissure et résistants à la traction et à la pression. Les tolérances maximales de planéité précisées par le fournisseur du revêtement doivent être respectées conformément à la norme DIN 18202.

Les supports et surfaces enduites doivent être parfaitement secs :

- Chapes de ciment < 2,0 CM% (chauffées < 1,8 CM% - CM : méthode du carbure de calcium)
- Chapes de sulfate de calcium < 0,5 CM% (chauffées 0,3 CM%)

#### **Conditions ambiantes**

- Température ambiante > 18°C
- Température du sol entre 15°C et 25°C  
(température maximale du sol entre 18 et 20°C ; des températures plus élevées peuvent entraîner ultérieurement des variations dimensionnelles)
- Humidité relative de l'air < 65%

#### **Contrôle de la marchandise**

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Il faut en particulier vérifier que la sous-couche wineo silentCOMFORT n'est pas écrasée dans l'emballage et que les arêtes ne sont pas endommagées. La marchandise découpée ou posée ne peut pas faire l'objet d'une réclamation.

#### **Acclimatement**

La sous-couche wineo silentCOMFORT doit être acclimatée au moins 24 heures avant la pose dans les pièces concernées selon les conditions indiquées ci-dessus.

#### **Pose sur supports existants**

Les revêtements de sol textiles de tout type doivent être retirés. La sous-couche wineo silentCOMFORT peut uniquement être posée sur des revêtements propres préexistants comme le linoléum, le caoutchouc, le PVC, le stratifié, le parquet et les lames planes. **Remarque** : Vérifier impérativement au préalable que les revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion au support, etc.). Pour les joints de carrelage, il convient de ne pas dépasser une largeur de 5 mm et une profondeur de 2 mm. La tolérance de hauteur maximale ne doit pas dépasser 1 mm/ 10 cm pour les chants de carrelage. La préparation de la surface doit être effectuée dans les règles de l'art et les matériaux auxiliaires requis doivent être adaptés en fonction.

- Solutions individuelles uniquement après discussion avec la ligne d'assistance technique pour la pose indiquée ci-dessous.

---

Pour toute question, veuillez vous adresser à :

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose : +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2019

- Les supports non mentionnés nécessitent l'approbation de la société Windmüller GmbH.
- La pose sur des supports existants peut avoir des effets défavorables sur le comportement à l'utilisation (p. ex. comportement à l'empreinte du système de sous-couche wineo silentCOMFORT et revêtement).

### **Pose/Découpe et mise en place des bandes**

La sous-couche wineo silentCOMFORT se découpe à l'aide d'un couteau de pose (cutter pour tapis). Déposez les différentes bandes bord à bord **CÔTÉ FILM VERS LE HAUT** perpendiculairement au sens de pose du revêtement et à 5 mm du mur et de tout élément de construction montant. Après avoir retiré le film, commencez par poser le revêtement selon les instructions de pose.

### **Garantie**

La garantie concerne exclusivement la pose de sols design wineo et de sols organiques PURLINE wineo 1000. Nous déclinons toute garantie pour la combinaison avec des produits d'autres fabricants en raison de la grande variété de produits disponibles sur le marché. Il faut dans ce cas se renseigner auprès du fabricant du revêtement de sol concerné.

Ces instructions de pose sont destinées à vous informer et vous conseiller sur la base de nos essais et expériences. Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Nous garantissons notre produit, mais ne pouvons en revanche offrir aucune garantie quant au résultat de pose au cas par cas en raison des nombreux facteurs sur lesquels nous n'avons pas pris, comme les conditions d'utilisation, de stockage et d'application sur site.

La parution des présentes instructions de pose (version 05/2019) annule et remplace toutes les versions antérieures.