

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques techniques SCHATEX Home

Construction		Qualité bouclée tuftée non fixée
Matériau		100 % Polypropyléen
Poids de la fibre	ISO 8543	350 g/m ² / 190 g/m ²
Hauteur de la fibre	ISO 1766	2,3 mm
Densité		BBack (BB)
Composition de l'envers	ISO 1765	5,1 mm
Hauteur totale	ISO 8543	3695 g/m ²
Poids total		50 x 50 cm
Dimensions		6
Carreaux par carton		

Performance

Classe d'usage	31
Conductivité thermique	0,15 m ² K/W
Classement au feu	B _{fl} -s1
Résistance aux UV	5-6/8

Caractéristiques



Couleurs

Marron 6908	Bleu 6924
Noir 6915	Gris 6916
	Gris Clair 6917

Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables à l'eau. Les salissures plus importantes peuvent être nettoyées avec un shampoing sec. Avant de le remettre en place, la dalle doit être complètement sèche.

→ voir notice d'entretien

Les dalles de moquette sont autoplombantes et ne nécessitent aucune fixation. Le support doit être solide, sec et plat. Des flèches sur l'envers des dalles indiquent le sens de pose, les meilleurs résultats sont obtenus avec une pose en damier. Si les dalles sont posées sur du parquet, du vinyle ou à l'extérieur pour une surface supérieure à 30 m², il est possible de fixer en plus une rangée sur huit à l'aide d'un ruban adhésif double face.

→ voir notice d'installation

Sous réserves de modifications appliquées au produit ou d'erreurs, merci de bien vouloir consulter les notices d'entretien et de nettoyage.

Scharpenack GmbH | Hochstraße 10 | 42105 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | Dernière mise à jour: 07.04.23