

**Description**

Epaisseur totale	8 mm
Système de clipsage	Easy-Click
Surface	asynchronous surface texture
Chanfrein	Chanfrein sur 4 côtés
Format	1380 x 193 mm
Lame par carton	8
m <sup>2</sup> par carton	2,131 m <sup>2</sup>

**Performance**

Classe d'usage	ISO 10874	23 (Privé) 32 (commerciale)
Classement au feu	EN 13501-1	Cfl, s1
Résistance aux cigarettes	EN 438-2, 18	Grade 4
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4
Résistance au glissement	EN 13893	Réussi

**Caractéristiques techniques**

Résistance aux UV	ISO 105-B02	≥ 6 écaille de laine bleue
	EN 20 105-A02	≥ 4 échelle de gris
Résistance aux taches	EN 438-2, 15	Grade 5
Rectitude des bords	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Conductivité thermique	DIN 12524, ISO 8302	0,06 m <sup>2</sup> K/W
Classe résistance aux formaldéhydes	EN 120, Dibt Richtlinie 100	E1, < 0,05 ppm
Essai de la chaise à roulettes	DIN 425	Réussi

**Marquage CE**

EN 14041

