

Interface®

Monochrome

Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs					
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse					
Poids de fibre						787 g/m ² ± 5%
Poids total						4718g/m ² ± 5%
Hauteur de la fibre						3.8 mm ± 0.5 mm
Epaisseur totale						7.9 mm ± 0.5 mm
Jauge						1/10 - 39.4
Nombre de touffes ou de boucles par m²						165,480 ± 5%
Sous-couche						Graphlex®
Classement	EN 1307 33 Heavy Contract					
Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl s1 (EN ISO 13501)					
Stabilité dimensionnelle	≤ 0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Réduction du bruit d'impact (ΔLw)	26dB (EN ISO 10140-3)					
Coefficient d'absorption acoustique	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Absorption acoustique	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
	0.02	0.03	0.07	0.22	0.30	0.40
	(EN ISO 354) α _s					
Code Produit	34669	4m ² - 16 Nombre de dalles par boîte (50 cm x 50 cm ± 0.20%)				

EN 14041



DOP: 1037/120129
textile floor covering
EN 1307

54AA6565
www.pro-dit.info

install with
TacTiles®















Cert. ENP 477



Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus
 * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
www.interface.com

mission



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.